



Item includes

 <p>Código: 221-412 Borna de conexión COMPACT; para cualquier tipo de conductor; máx. 4mm²; 2 conductores; con palancas de accionamiento; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente</p>	 <p>Código: 221-413 Borna de conexión COMPACT; para cualquier tipo de conductor; máx. 4mm²; 3 conductores; con palancas de accionamiento; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente</p>	 <p>Código: 221-415 Borna de conexión COMPACT; para cualquier tipo de conductor; máx. 4mm²; 5 conductores; con palancas de accionamiento; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente</p>	 <p>Código: 221-500 1 Adaptador de fijación; Serie 221 - 4 mm²; p/mont. sobre carril 35/mont.atornill.; naranja</p>
 <p>Código: 221-612 Borna de conexión COMPACT; para cualquier tipo de conductor; máx. 6mm²; 2 conductores; con palancas de accionamiento; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 6,00 mm²; transparente</p>	 <p>Código: 221-613 Borna de conexión COMPACT; para cualquier tipo de conductor; máx. 6mm²; 3 conductores; con palancas de accionamiento; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 6,00 mm²; transparente</p>	 <p>Código: 221-615 15 Borna de conexión COMPACT; para cualquier tipo de conductor; máx. 6mm²; 5 conductores; con palancas de accionamiento; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 6,00 mm²; transparente</p>	

Datos geométricos

Anchura	260 mm / 10.236 pulgadas
Altura	63 mm / 2.48 pulgadas
Profundidad	155 mm / 6.102 pulgadas

Datos de material

Nota sobre datos de material	Information on material specifications can be found here
Carga de fuego	15,129 MJ
Peso	996,2 g

Datos comerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	1 UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4055143739160
Número de arancel aduanero	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------