

Generador de ozono de pared

OP-3 PW

Código: 820123

Descripción:

- Generador de ozono para instalación fija en pared
- Generación de ozono por efecto corona de alta frecuencia en tubo de cuarzo deshidroxilado
- Tratamiento periódico de salas y estancias sin presencia de personas
- Uso profesional

Características:

Producción de ozono	3 gO ₃ /h
Caudal turbinas	190 m ³ /h
Tratamiento programable	16 memorias
Inicio y paro de ciclo	Automático
Superficie recomendada	30 - 100 m ²
Alimentación eléctrica	220 - 240 Vac / 50 - 60 Hz
Potencia consumida	75 W
Salida de ozono	Diluido en turbina de aire
Peso	5,7 Kg
Dimensiones	580 X 220 X 160

Equipamiento:

- Temporizador
- Turbina de aire
- Carcasa de acero inoxidable
- Manual de usuario
- Cable de conexión a red

Condiciones de trabajo

Humedad	<65%
Temperatura	1-35 °C

PRODUCCIÓN

Hasta
3 gO₃/h


Posibilidad de
tratamiento de
aire o de disolución
de ozono en agua
mediante accesorio
difusor



580 mm

160 mm

220 mm



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

La comercialización de equipos de tratamiento de agua y electrodomésticos, así como el diseño e inserción de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO 9001 para WLG (B-60326279).

WLG (B-60326279) es socio de Agua España, perteneciendo esta asociación a Agua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ES/AECP/000000086 y fecha de entrada en vigor de la autorización 15/02/2016.

